

室内机装箱单

名称	数量	备注
室内机	1台	
挂墙板	1件	
遥控器	1个	
7号电池	2节	
安装使用说明书	1本	
特殊过滤网	1个	仅部分机型使用

室外机装箱单

名称	数量	备注
室外机	1台	
连接管组件	1套	
包扎胶带	1卷	
排水管	1根	
隔热套	1个	
密封胶泥	1个	
射钉	5个	
穿墙套盖	1个	

合格证

检验日期：见机身条形码

检验员：



本产品按标准检验合格准予出厂

TCL空调器(中山)有限公司


广东省中山市南头镇南头大道

VER 2.2-XX
XXXXXXXXXX

空调器安装使用说明书

本说明书适用于

分体挂壁式房间空调器



产品执行标准：GB/T 7725-2004

非常感谢您选用**TCL**空调

使用产品前请仔细阅读说明书，并请妥善保管本说明书，以备查阅

请委托专业人员安装本产品

www.tcl.com
@TCL创意感动生活
服务热线: 4008123456








安全注意事项	1
各部分构件名称 (室内机、室外机)	3
操作指南	4
遥控器示意图	4
一般功能操作	5
特殊功能操作	6
应急开关操作	6
清洁保养维护	7
清洁	7
保养与维护	7
使用小经验	7
故障分析	8
安装注意事项	9
安装环境	9
安装注意事项	9
安装说明	10
室内外机安装图	10
室内机安装	11
室外机安装	11
连接配管	11
排空操作方法	11
安装后检查	12
试运行	12
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量	12
附单	附录1-4
服务政策 合格证	封底

! 温度条件		! 制热运转特点(冷暖机适用)	
下列温度范围内空调保护装置可能会运作，空调出现不能运转的情况，因此，要使空调正常运转，尽量避开下表中的温度条件。		预热: 制热运转开始，室内机有2-5分钟的预热期，预热期过后才有暖风吹出。 室内温度较低时，电加热功能会自动启动。(带辅助加热器冷暖机适用)	
*制热运转	室外气温>24℃	制冷运转	室外气温>43℃
	室外气温<-7℃		除霜: 制热过程中，当室外机结霜时，为提高制热效果，空调器将进入自动除霜运转。除霜时室内机风扇与室外机风扇停止，除霜结束后自动恢复到制热运转。
	室温>27℃		
未断电状态下，停止运转之后立刻再运转，或运转之中进行模式转换，机内保护装置进行工作，需等3分钟后空调器压缩机才重新运转。			
! 使用前检查			
新装空调	1.安装是否合理。2.遥控器是否装上电池。3.是否接上电源。		

 带*号的功能仅限于冷暖机型使用。

 此标志表示“禁止”的内容
 此标志表示“必须”的内容

 **警告** (如不严格遵守, 有严重损坏空调器及人员伤亡的危险)


<p>切勿使用破损的或非指定的电源线、电源插头和插座</p>  <p>否则会引起触电、短路或火灾等事故。</p>	<p>切勿与其它电器共用电源插座或使用过长电线</p>  <p>否则会因为过热而可能引起火灾触电、短路等事故。</p>	<p>切勿使用容量不正确的保险丝或其它金属丝</p>  <p>否则会引起故障或火灾。</p>
<p>确保电源插头插牢, 切勿在运转过程中拔掉插头。</p>  <p>否则会引起触电、短路或火灾等事故。</p>	<p>切勿在手湿时操作空调。</p>  <p>否则会引起触电、短路等事故。</p>	<p>不要以拉扯电源线的方式拔出插头。</p>  <p>否则会导致电线过热而引起火灾。</p>
<p>空调器必须可靠接地, 且接地线不要接在气体管道、自来水管、避雷针、电话线上</p>  <p>否则会引起触电或火灾等事故。</p>	<p>切勿将空调器安装在可燃性气体易泄露地方, 切勿在易燃易爆和腐蚀性气体环境中使用</p>  <p>否则会引起火灾或爆炸等事故。</p>	<p>切勿将化学喷雾或油漆等放在空调器附近或对着空调喷射</p>  <p>否则会引起爆炸或火灾等故障。</p>
<p>禁止向机器淋水或其它液体冲洗机器</p>  <p>否则可能会损坏内部的电子器件。</p>	<p>风叶运转时, 不要触碰室内机和室外机出风口, 不要把手或任何物件插入格栅中</p>  <p>否则会造成人身伤害或损坏空调器。</p>	<p>检查室外机安装底座是否损坏, 安装位置必须足够耐重</p>  <p>否则室外机可能会坠落、翻倒, 造成伤害。</p>

 此标志表示“禁止”的内容

 此标志表示“必须”的内容


注意 (如不严格遵守, 有轻中度损坏空调器, 或人员受伤的危险)

请勿阻塞室内机、室外机的进、出风口




否则会影响空调器的功效或造成停机。

长时间不使用空调或对空调器进行清洁保养时, 请先断开电源



否则会造成人身伤害或损坏空调器。

切勿让冷气直吹身体太久, 也勿使室内温度降得太低



以免有损健康。

切勿让空调器对着暖炉器具吹



否则会引起燃烧不完全而中毒。

适当调整室内机气流方向

空调在运行状态时, 用遥控器的“摇摆”键可调节横向导风板的风向, 用手捏住纵向导风叶片并左右移动可调整风向。



纵向导风叶片 横向导风板

室外机上切勿站人或放置物品



否则人或物品从室外机上掉落造成伤害。


	不可将空调器用于精密设备、动植物、食物或艺术品的保存 否则可能会对其质量造成损害。
	不可将风直接吹向幼儿、动植物 否则会对幼儿、动植物造成不良影响。
	不要将怕湿的物品或电器放在室内机或室外机下面 有时空气里的水分会结成水珠滴落, 损坏怕湿物品。
	不要接触空调室内机或室外机的铝片部分 尖锐的铝片可能会造成伤害。
	排水软管的配管要确保排水通畅 若配管不良, 水会渗到室内, 弄湿室内财物。
	注意经常换气 若换气不足, 会造成氧气不足, 可能会引起头痛。与燃烧器具同时使用时, 请特别注意换气。
	空调器制冷时尽量减少房间热量, 不要让阳光和热风进入房间 否则会影响制冷效果。
	换季后开始使用空调器时, 务必取下机罩 如果不取下机罩, 室外机散热不良, 压缩机停止运转甚至会损坏。
	若发现异常现象(如有异味等), 请立即停止空调器运转, 切断电源 若不及时采取措施, 空调器会损坏, 还会造成触电或火灾, 请与经销商或服务点联系。

本说明书提供的图形可能与实物不尽相同, 请以实物为准。

室内机

主机显示部分(可选)

功能	图标	功能	图标	功能	图标
电源		健康模式		尘满	
制冷模式		送风		强力	
自感模式		风随人动		节能	
除湿模式		避风		数显	
睡眠模式		湿度		人感	
制热模式		风量		杀菌	
运行模式		左右摆风		空气质量	
定时模式		上下摆风		快眠	



此显示图案可能与实物不尽相同，请以实物为准。


遥控器示意图

★为方便说明，下图罗列了所有功能及显示项目，实际配套的遥控器可能没有部分功能项目，显示项目也只有相关操作才能显示。例如，单冷型遥控器无制热功能，部分使用遥控器四机型无0.5℃显示及控制。

即使空调器处于停止状态，遥控器也有部分显示。

以上遥控器仅是示意图，遥控器以实际的外型为准。

遥控器一



遥控器二

发送信号窗
往空调器主机（室内机）发信号。

温度/时间调节按钮
在空调制冷或制热模式下，该按钮调节设定的温度高度，在设定定时时间时，该按钮调节设定的时间。

	自感		睡眠
	制冷		左右摆风
	除湿		上下摆风
	送风		强力
	制热		节能
	灭菌		电辅热
	低电量显示		定时
	风随人动		人感避风



遥控器三



发送信号窗
往空调器主机（室内机）发信号。

⚠ 遥控器使用注意事项

1. 请不要把新、旧电池，种类不同的电池混用。
2. 遥控器长期不用时应将电池取出，防止漏液损坏遥控器。
3. 不要将遥控器放在电热毯或取暖炉等高温物体的附近。
4. 遥控器应距电视机或音响设备一米以上。
5. 不要让水等液体溅到遥控器上。
6. 不要将遥控器放在受阳光直射或灯光强烈的地方。
7. 如遥控器操作失灵，请换新电池重复操作一次，如果仍存在故障，请采用应急运转方法启动空调，并与经销商或特约维修点联系。


一般功能操作

遥控器电池安装及更换

1 按箭头方向将后盖拉下。

2 按正负极将电池装好。

3 向上滑动，盖上遥控器后盖。




基本运行操作

1 按“开/关”启动空调器；


2 按“模式”选择空调运作模式；
连续按模式键，运行方式依次按下述方式变化：

自感模式可根据房间当前温度自动选择制冷、除湿、送风、制热中的任何一种模式(运转)初始设定为默认值。



3 按▲或▼设定温度，
按住不放可以快速调节温度上升或下降；

4 按“风量”设定合适的风量；



5 按“摇摆”设定横向导风板的状态。

摇摆



数显功能

1 在室内机显示屏显示状态下，按一下“数显”键后室内机的显示屏熄灭，除电源灯外，其余显示灯熄灭。

2 在显示屏熄灭状态下，按“数显”键，
室内机显示屏显示。

数显



睡眠功能

睡觉前，使用睡眠模式，使您睡眠更舒适，按一下“睡眠”按键，进入睡眠模式。

在送风和除湿模式、定时开设定、强力模式时，“睡眠”按键无效。

睡眠



定时关机设定

- 1 在遥控器开机状态下，按一下“定时”键，可进行定时关机时间设定，显示“h”在闪烁；
- 2 当显示屏上“h”符号在闪烁时，按“▼”键或“▲”键选择几小时后关机，单位为小时，可在24小时之内调节；
- 3 调整好时间后，按一下“定时”确定设定时间。
- 4 如果需要取消定时，在遥控器定时状态下再按一下“定时”即可取消定时关机设定。

定时



定时



定时开机设定

- 1 在遥控器关机状态下，按一下“定时”，先设定开机时空调模式和空调设定温度；
- 2 当显示屏上“定时开”在闪烁时，按“模式”选择开机后的运行状态；
- 3 开机后设定为“制冷”或“制热”状态时，按温度调节按钮调节开机后温度，开机后设定为“自感”、“除湿”或“送风”状态时，无需调节温度；
- 4 开机后状态确认完毕，按一下“定时”键；
- 5 按“▲”键和“▼”键选择几小时后开机，单位为小时，可在24小时之内调节；
- 6 调整好时间后，按一下“定时”确定设定时间。
- 7 如果需要取消定时开机，在遥控器定时状态下再按一下“定时”即可取消定时开机设定。

定时



模式



定时



定时



强力功能

当您需要快速制冷或制热时，使用强力功能。

1、在送风、制冷、制热模式下，按一下遥控器“强力”键后，显示屏显示自动风，但制冷模式和送风模式设定风速为高速风，除湿模式设定风速为低速风，制热模式设定风速为原风速，导风板摆动。

2、在强力功能下：

(1)按强力键退出强力模式，当空调接收到遥控器取消强力指令后退出强力功能，当前状态不变。

(2)按模式键退出强力模式，切换至下一循环模式。

(3)按温度上下键退出强力模式，当前模式不变，设定温度增加或下降一度。

(4)按风量键退出强力模式，当前状态不变，风量切换到下一循环风量。

(5)在强力模式下，睡眠键、经济键无效。摇摆、定时、数显、立体送风、健康、防霉有效。

强力



特殊功能操作

电辅热功能(仅适用于部分机型)

在空调制热状态下,按“电辅热”键,开启或关闭电辅热功能,遥控器屏幕相应显示。



经济/节能功能(仅适用于部分机型)

当您需要节能的时候,使用节能/经济功能。

在制冷或制热模式下,按一次经济/节能键,启动节能运行模式;再按一次退出节能运行模式。在节能模式下,风量默认为自动风。



人感功能(仅适用于部分机型)

1 按一下“人感”键,人感功能开启,并显示风随人动图标。



2 再按一下“人感”键,空调进入人感避风模式。

3 再按一下“人感”键,关闭人感功能。

快眠功能(仅适用于部分机型)

1 按一下“睡眠”键,默认启动V曲线促眠功能(快眠),遥控器2上显示**快眠**模式,该模式模拟人体睡眠时的温度曲线特征(V型曲线)进行调节,使人体更舒适;

2 再按一下“睡眠”键,取消V曲线促眠功能。

注意: 1. 长按“睡眠”键3秒后,快眠功能切换到睡眠功能,液晶显示相应字符;
2. 在送风和除湿模式、定时开设定、强力模式时,“睡眠”按键无效;
3. 快眠模式下不执行自动关机。

健康/灭菌功能(仅适用于部分机型)

1 按一下“健康”或“灭菌”键,启动健康功能。



2 再按一下“健康”或“灭菌”键,取消健康功能。

防霉功能(仅适用于部分机型)

1 在制冷或除湿模式下,按一下“防霉”键,启动干燥防霉功能。



2 再按一下“防霉”键,取消干燥防霉功能。

应急开关操作

当遥控器失灵时,在面板显示屏附近或控制电路板附近,找到应急开关按钮进行应急操作,有的应急开关在面板内侧,请打开面板操作。


待机时按一下应急开关,听到“嘀”短鸣一声,空调为“制冷”模式。

待机时在3秒内连续按两下应急开关,听到“嘀”短鸣两声,空调为“制热”模式(仅适用于冷暖机型)。


开机状态下按一下应急开关,听到“嘀”长鸣一声,空调关机。

注意: 1. 应急运行的前30分钟(定频机型)/10分钟(变频机型)按选定的模式强制运行,室内风机转速为高速,导风板为摆动状态;30分钟(定频机型)/10分钟(变频机型)后选定模式不变,设定温度为23℃,室内风机转速为自动转速,导风板为摆动状态。
2. 开机运行时按应急开关则进入待机状态。
3. 应急运行中压缩机延时保护、制冷防冻结保护、制热过热保护、热敏电阻故障保护及除霜操作有效。
4. 应急运行中若接收到遥控器有效信号,则退出应急运行,执行遥控器设定操作。


位置一
(打开室内机面板)



位置二
(打开室内机面板)



位置三
(空调右下角显示)



清洁

A 空调过滤网或健康过滤网的清洁 (约一个月清洁一次)

1. 取下空气过滤网
把面板打开一个角度向下拉出过滤网
2. 清洁过滤网
利用吸尘器或水清洗过滤网，过滤网很脏时可用溶有中性清洁剂的温水清洗。
3. 安装过滤网
装好过滤网并将面板扣好，在无空气过滤网的情况下运转空调器，会导致性能下降。



注意：(1) 不要用40°C以上的热水清洗，不要用明火烘干、不要用力拉伸。

(2) 健康过滤网请用软毛刷清洗。

B 室内机面板的清洁：

1. 停机后拔出电源插头。
2. 取下面板。
3. 用软布干擦。在特别脏的情况下，用40°C以下的温水擦拭。
4. 不要使用挥发性物质（如汽油、抛光粉等）擦拭，否则可能会损坏产品。
5. 绝对不能向室内机表面洒水，有可能触电。
6. 装上面板，并闭合，进行试运行。

使用小经验

A 自查空调漏氟方法：

1. 耳听
如果发现压缩机自开机时就一直在工作，没有停机的震动，压缩机自震的声音比新购时大，可能是因漏氟引起的异常声音。
2. 测温
找一支温度计，靠近冷风出口，看表温指示是否比室温低6°C至8°C，如低于5°C，甚至与室温相差无几，而且压缩机仍在工作，则证明氟已漏光。

B 空调使用小知识

1. 选择制冷模式时，注意关紧门窗，放下窗帘，或在玻璃上贴上遮阳薄膜，减小日照量，这样可提高制冷效果，室外机放置在不受阳光直射的地方，亦有省电的效果。
2. 制热运转时，设定温度与外界温度不要相差太大，一般设定的温度为20°C-24°C。
3. 70%的相对湿度是人们感觉舒适的湿度分歧点，一般认为人们感到舒适的湿度条件是夏季60-70%，冬季是55-70%。

C 空调省电十招

1. 空调温度设定适当即可。空调在制冷时，设定温度越高越省电。办公室里可接受的温度一般在26°C左右。睡眠时可将空调设定为睡眠档，这样也可节省用电。
2. 过滤网要常清洗。太多的灰尘会塞住网孔，使空调加倍耗电。
3. 可用胶水纸带封住窗缝，并在玻璃窗外贴层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木制板或塑料板、在墙外涂刷白色涂料等，以减少冷量损耗。
4. 选择长效节能空调，能效比越高越省电。
5. 避免阳光直射。夏天遮住日光直射，可节约5%。
6. 有换气功能的空调在室内无异味的情况下，可不开新风口换气，这样可节省5%-8%的能量。
7. 空调制冷时，导风板的位置调至水平方向，制冷效果会更好。
8. 连接室内机和室外机的空调配管短且不弯曲，制冷效果好且不耗电。即使不得已必须要弯曲，也要保持配管处于水平位置。
9. 出风口保持通畅。不要堆放大件家具阻挡散热，增加无谓耗电。
10. 离家前十分钟，即关掉空调。专家还提醒，最关键的省电节能方法是：买空调时选择有实力的品牌厂家，空调的整体性价比高，配置好，材料好，耗能也会更小。

保养与维护








A 长期不使用时，做好以下工作：

1. 开动送风模式运转3~4小时或开启干燥防霉功能，使空调器内完全干燥。
2. 关闭空调器，然后拔掉电源线插头。
3. 取出遥控器内的电池。

B 经长期停机后再开始使用时：

1. 清扫过滤网和室内机：
清扫必须在机器停止，电源插头拔下后进行。
擦拭室内机体请用软布，切不可使用汽油、苯、稀碱液、磨粉、洗涤剂、杀虫剂等会损坏机器的东西清扫机器。
2. 确认室内、室外机各进、排气口未被杂物堵塞。
3. 检查接地线是否松动、松脱，接通电源。

对于本公司的钛金空调系列产品，请勿使用市场上任何种类的清洁剂或洗涤剂，否则该蒸发器或冷凝器将出现褪色。

现象描述	原因分析
空调器不运转 	<ul style="list-style-type: none"> ● 遥控器是否设定在定时开状态? ● 电流保护器、保险丝是否断开了? ● 电源插头是否脱落? ● 遥控器的电池是否没电? ● 空调器保护装置是否动作?
空调制冷 (制热) 效果不佳 	<ul style="list-style-type: none"> ● 房间门是否关闭? ● 室内外机的进风口是否堵塞? ● 设定温度是否适当? ● 空气过滤网是否积尘过多而造成堵塞?
空调器操作失灵 	<ul style="list-style-type: none"> ● 在使用中受到很强的干扰(如过大的静电放电, 电源电压异常等), 导致空调器操作失灵。此时, 要拔下电源插头, 2-3秒后再插上, 重新进行操作。
空调器不能马上运转 	<ul style="list-style-type: none"> ● 在运转中进行模式转换时, 会出现不能马上运转的情况, 需等待3分钟, 压缩机才能重新启动。
空调器吹出的风有异味 	<ul style="list-style-type: none"> ● 是因为空调器在运转时, 吸进家具和香烟等异味, 再吹出来的结果。
空调器有流水声音 	<ul style="list-style-type: none"> ● 是空调器内的气态“冷媒”流动声音, 并非故障。
空调器发出“噼噼”的声音 	<ul style="list-style-type: none"> ● 是由于开关机时温度变化大, 面板等零部件膨胀、收缩不均匀, 产生摩擦声音, 并非故障。
空调器吹出雾气 	<ul style="list-style-type: none"> ● 由于制冷或除湿运转中吹出来的冷风使房间的水蒸气凝结成雾的缘故, 并非故障。 ● 在室内环境太潮湿时, 长时间制冷或除湿运转可能会使出风口附近有露珠滴下来。
冷暖型空调遥控器不能选择制热模式 制冷→制热 	<ul style="list-style-type: none"> ● 确认遥控器是否为冷暖型遥控器, 若为单冷型遥控器, 请立即与经销商或服务网点更换。
开始制热时不送风 	<ul style="list-style-type: none"> ● 在室内热交换器未暖和之前, 停止送风以防止吹冷风(2-5分钟)。
在制热运转中停止5-10分钟不送风 	<ul style="list-style-type: none"> ● 当室温低或温度高时, 空调器会自动进行除霜, 室外机会冒出蒸汽, 除霜结束后空调自动恢复运行。
空调接收不到遥控器信号 	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否在接受范围内, 或有障碍挡住? ● 遥控器内电池电压是否充足, 否则更换 ● 空调器受非正常干扰或频繁转换功能, 遥控器偶尔不能控制。此时只需拔下插头, 重新插好即可恢复正常操作。

安装环境

空调必须由专业人员进行安装，本“安装说明”仅供专业安装人员使用！安装规范按照我司售后服务条例执行。

一、室内机的安装环境要求

1. 安装在无振动、坚固的墙上并校正水平，挂机安装时背部应该紧贴墙壁；
2. 进、出风口没有妨碍空气循环的障碍物；
3. 远离热源和易燃气体及湿气较大的地方；
4. 室内机面板应避免强光直射，使用地点不应有很强的电磁干扰；
5. 与室外机连接方便，排水管排水方便；
6. 靠近专用线路的电源插座；
7. 按图示确保机组与墙壁、天花板、及其它障碍物的距离，以保障机组正常运行和维修方便；
8. 室内机距地板高度应高于目视水平线。

二、室外机的安装环境要求


1. 安装基础应坚实牢固；
2. 按图示确保室外机与墙壁或其它障碍物间的距离；
3. 应加装防雨、遮阳篷，以保障室外机不受雨淋、阳光直射，但应注意不使散热受阻；
4. 须远离热源及易燃气体；
5. 安装位置应避免室外机的运行噪声和循环的气体影响邻居。

安装注意事项

1. 本系列室内机控制器所采用的熔断器型号为：50T或50F，额定参数为：T 3.15A 250V；整机没有熔断器，请用户在提供电源时根据主铭牌上的要求配备合适的熔断器或其它过流保护装置；
2. 本系列空调器在外部静压为0.8-1.05倍标准大气压下能安全使用；
3. 空调器应根据国家布线规则进行安装；
4. 请您检查为空调提供的电路连接、电线、电表、保险丝、插座、开关等是否符合国家规定的电气安全标准，是否有良好的接地安全保护，接地线严禁接在自来水管、煤气管等不可靠的地方（注：电气设备安装连接，必须由具备电工证的专业技术人员施工，以免造成事故。本空调为Y型连接，如果电源软线损坏，为避免危险，必须由具备电工证的专业技术人员更换，以免造成事故。）；
5. 请您检查空调使用的电源是否符合国家标准的规定：
AC 50Hz 220V ±10%，这是您的空调安全、长期运行的基本条件。
6. 辅助电加热器(仅限于带辅助电加热器的冷暖机型)为管状电加热器或PTC加热器，出厂时辅助电加热器经专业人员用螺钉固定于室内机内部，其与可燃表面间的最小距离≥5mm，若辅助电加热器出现故障，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或专业人员更换，非专业人员不能随意拆卸。

	安装或移装空调时，冷媒管路系统内不能混入指定冷媒以外的气体 否则冷冻回路会形成异常高压，会造成管路破裂，甚至人员伤亡等意外。
	多余的电源线不要用绑带捆扎，要收纳在室内机后的配管槽内 否则会导致发热，造成火灾。
	不可加工、延长电源线及使用多条配电线路 由于接触不良、绝缘不良、超过容许电流等会有引起触电、火灾等危险。
	室内外连接线端子连接位置须紧固连接，并用固定装置固定牢固。 否则端子连接部位有可能发热，引起火灾。
	空调器必须使用独立线路，而且必须设置延时熔断器或自动断路器。 与其它设备公用线路，可能因发热造成火灾。
	安装完成后须确认有无冷媒泄露，确保制冷系统密封良好，排水管通畅 否则会影响制冷效果，冷媒泄露会影响身体健康。

室内外机安装图



机型冷量段	最大配管长度(m)	最大高度差(m)	附加冷媒(g/m)	开始追加冷媒配管长度(m)
1P	15	5	20	4
1.5P/2P	15	5	30	4

⚠ 室内、室外机的安装位置可以参考此图。

⚠ 本图为结构示意图，而非产品外观图。



警告

- 当排水嘴在室内机右端时（如上图），安装室内机，左端不能低于右端10mm，也不要高于右端20mm，以便冷凝水顺畅排出。
- 当排水嘴在室内机左端时，安装室内机，右端不能低于左端10mm，也不要高于左端20mm，以便冷凝水顺畅排出。


室内机安装

● 安装挂墙板，定位穿孔孔

1. 找到合适位置，使用水平仪将安装板调整到水平状态；

2. 根据实际情况，定位穿孔孔，钻孔时，外侧稍微向下倾斜，插入穿墙套管，盖上穿墙套盖；

3. 挂墙板至少使用5个以上的螺钉固定，螺钉要均匀分布。



连接配管

● 接头连接



1. 对准配管中心，用手充分旋紧螺母；

2. 用力扳扳手和扳手拧紧螺母，按照力矩扳手指示用力，切忌力矩过大或偏小；



连接管管径 (mm)	螺母拧紧力矩(N·m)
6或6.35	15-20
9.52	31-35
12或12.7	45-50
15.88或16	60-65

3. 使用保温套包扎接头。





● 布置管路，安装室内机

1. 布置连接管、排水管、电线，排水管放在最下侧便于排水，电源线与室内外连接线不应相互缠绕；

注意：室内机上的排水管只能从其所在的一侧引出。

2. 将室内机固定到挂墙板上。



排空操作方法

● 排空法

1. 从二通阀和三通阀上取下螺母；90度（四分之一圈）

2. 将二通阀的阀柄反时针旋转90度，保持10秒左右，然后关上；

3. 用肥皂水检查配管连接部分是否漏气，若无漏气，再将二通阀打开，然后关闭；

4. 排出空气时，用内六角扳手在三通阀检修口上的销子按3秒，然后放开1分钟，打开二通阀，关闭，重复上述过程三次排出空气；

5. 用内六角扳手将二通阀、三通阀打开，安装上螺帽，排空完毕。

● 抽真空法 (R410A冷媒必须使用)

1. 从二通阀和三通阀上取下螺帽及检修口螺帽，将专用的压力表上的低压软管接到检修口上，（二通阀和三通阀上的截止阀为关闭状态）；


2. 完全打开压力表上的低压开关，启动真空泵；

3. 抽真空25分钟以上，确定压力表指示到-0.1MPa，关闭低压开关，然后关闭真空泵，5分钟内压力没有回升，进行下一步操作，否则重新抽真空；

4. 抽真空完毕，逆时针打开二通阀的截止阀，保持10秒后关闭，检漏（若有泄漏，重新连接配管，再进行上述操作）；

5. 快速放下低压软管，用内六角扳手打开二通阀和三通阀；

6. 将螺帽旋紧到阀体上。真空泵



室外机安装

● 安装固定

将安装支架（另购）固定在墙面上，然后将室外机紧固定在安装支架上，并保持水平。

● 连接室外机电线

1. 拧开室外机大把手螺钉，取下大把手；

2. 按照大把手上的接线图，连接室内外连接线。



警告

进行接地连接时，必须采取完备措施。电线受到外力作用时，保证接地线芯线（黄/绿线）在其它载流芯线之后被拉断。

安装后检查

检查项目	安装不当可能发生问题
安装是否牢靠	机器可能跌落,振动或发出噪音
是否进行漏气检查	可能导致制冷量(制热量)不足
机器隔热是否充分	可能凝露、滴水
排水是否顺畅	可能凝露、滴水
电源电压与产品铭牌是否一致	机器可能出现故障或零件可能烧坏
线路和管路是否安装正确	机器可能出现故障或零件可能烧坏
机器是否安全接地	有漏电的危险
电线型号是否符合规定	机器可能出现故障或零件可能烧坏
室内外机的出风口、进风口是否有障碍物	可能导致制冷量(制热量)不足

试运行

• 试运行前准备

1. 所有安装未完成前不能开电源。
2. 所有线路连接正确,所有电线连接牢固。
3. 粗细配管截止阀应打开。
4. 所有零散物料,特别是金属丝、线头等,应从机器中消除。

• 试运行方法

1. 接通电源,按遥控器“开/关”键,空调开始运行。
2. 按“模式”键,选择各种模式观察运行是否正常。

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定和要求,我司对所生产及销售的空调器产品中有毒有害物质,按部件分类,声明如下:

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(vI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
压缩机	○	○	○	○	○	○
换热器	○	○	○	○	○	○
遥控器	○	○	○	○	○	○
连接管组件	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
机箱/附件	○	○	○	○	○	○
○ : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。						
根据型号的不同,可能不会包含有以上的所有部件,请以实际购买机型为主。						
 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志,标志内的数字代表正常使用状态下的产品的环保使用期限。						

1 TCL空调保修单

TCL空调				
TCL空调保修单				
所属营销中心				
特约站名称				
特约站代码			安装日期	
安装人员签名			特约站电话	
用户姓名			邮政编码	
通讯地址	省		市（县）	
工作单位				
电话区号		家庭电话		办公电话
手机号码			使用面积	m ²
购买商场				
购买日期				
空调型号			发票号码	
室内机条码				
室外机条码				

说明：此联为保修凭证，由用户保存。请将购机发票或凭证粘于此联。

2 维修记录单

TCL空调维修记录单

维修次数	第一次	第二次	第三次
维修单位			
维修日期			
维修类型	免费 () 收费 ()	免费 () 收费 ()	免费 () 收费 ()
故障原因			
处理情况			
维修人			
您对本公司特约维修单位服务质量满意与否			
用户意见			
用户签字			
备注			

TCL 空调安装服务结算卡

所属营销中心					
特约站名称	(加盖公章)				
特约站编号			安装日期		
安装人员签名			特约站电话		
用户姓名			邮政编码		
通讯地址	省		市(县)		
工作单位					
电话区号			宅电		办公电话
手机号码			使用面积	m ²	
购买商场					
购买日期			发票号码		
空调型号			购买价格		
室内机 安装结算联	请将室内机安装结算联贴在此处				
室外机 安装结算联	请将室外机安装结算联贴在此处				

- 说明：
- 1、此卡必须由用户填写意见并签名或盖章有效，单位用户请盖公章；
 - 2、背面《空调安装监督表》必须填写完整；
 - 3、特约服务站凭此卡与我司进行结算。

尊敬的用户：为了保障您的权益以及我司产品更好地为您服务，请认真填写下表
相关栏目（是打“√”，否打“×”）

安 装 人 员 填 写	室外环境温度：()℃；室内进风温度：()℃；室内出风温度：()℃； 空调工作电压：()V；空调运行电流：()A； 室外机与室内机的落差：()m；室内外连接管的总长度：()m； 楼层：()层；电源插座是否有可靠接地线：()； 空调器的功率(匹数)与房间面积、高度、使用环境是否匹配：()
用 户 确 认 填 写	1、安装位置是否征求了您的意见 ()； 2、安装室内机前是否进行了单独试机 ()； 3、连接管是否包扎平整美观 ()； 4、是否对室内机进行了排水实验 ()； 5、室内机、室外机安装是否平稳牢固 ()； 6、连接管穿墙孔是否内高外低，是否可有效防止雨水进入室内 ()； 7、是否对室内、外机连接管接头处进行了检漏（制冷剂是否泄漏）()； 8、是否做了30分钟以上的试机运行 ()； 9、安装过程是否使用了盖布、垫布 ()； 10、安装完成后，是否打扫卫生，把家具归位 ()； 11、是否向您详细介绍了遥控器的使用方法 ()； 12、是否向您介绍了过滤网的清洗方法 ()； 13、是否实行免费安装 ()。
	1、安装服务人员是否如实填写检验记录 是 () 否 ()； 2、最终检验是否经过您的确认 是 () 否 ()。
	对安装服务的整体评价：非常满意 ()；比较满意 ()；一般 ()； 比较不满意 ()；非常不满意 ()。
	您对我司空调安装服务的建议或其它意见： 用户签字（盖章）： _____ 日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日



金牌服务 满意到户

本政策仅适用于家用空调中国大陆地区

服务承诺

- 1、免费设计、免费送货、免费安装（窗机除外）、免标准配置材料费；
- 2、新购“梦系列、E智系列、My酷系列”正品机的用户整机免费包修六年、压缩机十年包换、遥控器包修一年；其它型号新购正品机整机免费包修三年、压缩机免费包修五年、遥控器免费包修一年。
说明：特殊场合使用新购正品机整机免费包修一年，压缩机、风扇电机、温控器免费包修三年，遥控器免费包修一年。特殊场合主要指长时间使用空调的场合，例如KTV、桑拿洗浴、商场、通讯基站等；以及特殊使用环境场合，例如煤矿化工企业、船舶、工程机械等场合。
- 3、中心城市24小时上门服务，边远地区及特殊情况预约上门服务；
- 4、全国统一的咨询、报修、投诉服务热线 4008-123456，24小时全天候电话接听，节假日正常服务。

TCL空调安装政策

- 1、免费设计、免费送货（城区内或以销售单位免费送货条件为准）；
 - 2、凡购买TCL空调（新购正品机）的用户，均可凭有效购机发票享受一次我公司提供的市区内免费上门安装服务（窗机除外）；
 - 3、必须由TCL空调特约服务网点进行安装。
- 下列情况属于收费服务范围（或不在我司提供的服务范围）**
- 1、因房屋结构或用户要求需加长连接管时，材料费、补充制冷剂的费用；
 - 2、在钢筋混凝土墙体上钻孔；
 - 3、在厚度超过40cm的砖墙上钻孔；
 - 4、空调搬拆移位、重新安装；
 - 5、拆装防护网；
 - 6、单独购买的室内机或室外机的安装；
 - 7、窗机的安装；
 - 8、标明降价处理的“处理品”、“等级品”的空调安装；
 - 9、用户要求增加室外机排水嘴；
 - 10、无安装结算卡或无购机发票的；
 - 11、空调安装时，需要在玻璃窗、玻璃窗或其它玻璃制品上打孔，请找专业的玻璃打孔公司或改变打孔位置，我司不负责提供此项服务；
 - 12、需要安装工人打保险带吊于窗外，操作有一定的难度和危险性的；外机安放有一定的困难，需要从楼上或楼下吊装，或借助高梯及其他辅助器材安装时，高空作业的难度费用。

TCL空调维修政策

凡购买TCL空调（新购正品机）的用户，均可凭有效购机发票享受我公司提供的如下免费包修服务：

机型系列	整机	压缩机	遥控器
梦境、梦享、梦魅系列	六年包修	十年包修	一年包修
E智系列			
My酷系列			
其他	三年包修	五年包修	

特殊场合使用新购正品机的用户享受国家《部分商品修理更换退货责任规定》（新三包规定）的包修服务，整机免费包修一年，压缩机、风扇电机、温控器免费包修三年，遥控器免费包修一年。

免费包修的条件：

- 1、提供有效的购机发票；
- 2、必须由我公司指定的特约服务网点进行安装和维修；
- 3、必须在包修期内；
- 4、非人为原因造成的故障；
- 5、如无法提供有效购机发票的，其购买日期以条形码上的出厂日期计算，如条形码不在或看不清，则不予包修。免费保修的条件：

下列情况属于收费服务范围（或不在我司提供的服务范围）：

- 1、用户使用、维护、保管不当而造成的；
- 2、超过包修期的；
- 3、无有效发票的，或发票发生涂改的；
- 4、非TCL空调特约服务网点安装、维修的空调（包括用户自行安装、拆机、维修）；
- 5、标明降价处理的“处理品”、“等级品”的空调；
- 6、遥控器的电池；
- 7、拆装防护网；
- 8、用户要求增加室外机排水嘴；
- 9、空调的内外机电源连接线、配管、配管包扎材料、出水管等易损的辅助材料；
- 10、空调维修时，需要在玻璃窗、玻璃窗或其它玻璃制品上打孔，请找专业的玻璃打孔公司，我司不负责提供此项服务；
- 11、因用户电源电压不稳，超过空调器使用范围或线路不规范，不符合国家安全用电标准造成空调损坏的；
- 12、因用户使用环境原因导致的蒸发器、冷凝器脏堵或腐蚀；
- 13、因不可抗拒力造成损坏的（如雷电、地震等及原因不明的自然灾害）；
- 14、其它非产品质量原因所引起的空调损坏；
- 15、非我公司承诺的服务项目和内容。